НАЗНАЧЕНИЕ

Шкафы представляют собой полный набор стальных корпусов для создания узлов коммутации и серверных помещений как в малых, так и в средних и крупных информационных кабельных системах.

ОПИСАНИЕ

В стандартную комплектацию шкафа входят: рама, двери,четыре рейки 19", потолочная панель, боковые панели, ключ, упаковка. **Цоколь основания в стандартную комплектацию шкафа не входят, при заказе указываются отдельно.**

Корпусы разработаны с учетом требований производителей и монтажников, таких как:

- современный дизайн
- широкий выбор размеров
- жесткий устойчивый каркас напольного шкафа за счет передней и задней О-образных сварных рам
- установка шкафов в труднодоступных местах за счет простой и легкой разборки-сборки
- соответствие классу защиты до IP30
- сопротивление внешнему механическому воздействию: не менее IK08
- возможность объединять напольные шкафы боковыми панелями за счет симметричности каркаса
- все двери съемные и реверсивные с углом открывания 130° для напольных корпусов
- передняя обзорная дверь с двухточечным штанговым замком напольного шкафа может быть заменена на глухую или перфорированную дверь
- задняя глухая дверь с цилиндрическими замками и щеточным вводом для кабелей на польного шкафа может быть заменена на наобзорную или перфорированную дверь с двухточечным штанговым замком
- боковые съемные панели напольного шкафа выполнены в виде реверсивных глухих дверей с цилиндрическими замками
- наличие в нижней плите каркаса съемных панелей для различного назначения
- возможность установки вентиляторной панели в верхней плите каркаса
- наличие в крыше перфорации для обеспечения свободной и принудительной вентиляции
- возможность устанавливать 19” рейки на различной глубине
- покрытие на основе текстурированного полиэстерового порошка
- наличие принадлежностей: цоколи, полки, блоки вентиляторов, кабельные организаторы, щеточные кабельные вводы, панели-заглушки и т.д.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие качества шкафов требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортитрования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации шкафов 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня поставки.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

Изделие не содержит в своем составе материалов опасных для жизни и здоровья человека, вредных для окружающей среды. Не требуют специальных мер предосторожности при транспортировании, хранении и утилизации.

Транспортирование изделий в упаковке может осуществляться любым видом транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.

Условия транспортирования, в части воздействия климатических факторов, должны соответствовать группе хранения 4 по ГОСТ 15150-69. При транспортировании, погрузке и выгрузке шкафов должны быть предприняты меры по защите от падения и ударов.

Условия хранения шкафов должны соответствовать группе 2 по ГОСТ 15150-69.

Утилизацию изделия производят по общим правилам, действующим у потребителя.

АДРЕС ИЗГОТОВИТЕЛЯ:

607630, Россия, Нижегородская область, Богородский район, п. Кудьма, Кудьминская промзона, тел: (831) 437-44-44, E-mail: sales@provento.ru, www.provento.ru

ПРОВЕНТО

Корпусы для сетевого и телекоммуникационного оборудования

IP 30, IK08

IPV

Шкафы индивидуальной сборки

IP20(30), IK10(08)

IF/IPS / IPV/ IPP

Наименование		Наличие/ кол-во
Рама	IF	
Глухая дверь	D XXX.XX I	
Перфорированная дверь	D XXX.XX IP	
Обзорная дверь	D XXX.XX IV	
Укороченная дверь	D XXX.XX IK	
Глухие боковые панели	SP XXX.XX I	
Перфорированные боковые панели	SP XXX.XX IP	
Стандартная потолочная панель	R XX.XX I	
Перфорированная потолочная панель	R XX.XX IP	
Потолочная панель с щеточным вводом	R XX.XX IK	
Вертикальные рейки 19"	IG XX	
Вертикальные рейки 19"	IG XX L	

Дополнительные параметры шкафов с доработкой:

Параметры		Значение
Код доработки (Д…)		
Дополнительное защитное покрытие		
Нестандартный цвет окраски (RAL)		
Нестандартные габариты	В	
	Ш	
	Г	
Дополнительные вырезы и отверстия		
Исключение стандартных комплектующих		
Установка нестандартных комплектующих		
Применение дополнительных метиз		
Другое		

ПАСПОРТ

Корпусы для сетевого и телекоммуникационного оборудования

IP20, IK08

IPP

Габариты						Дополнительный код
Высота, мм		Ширина, мм		Глубина, мм		
1200		600		600		
1800		800		800		
2000				1000		
2200						

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Шкаф соответствует техническим условиям ТУ 3439-001-58590348-2009 и признан годным к эксплуатации.

Изделие произведено:

- под техническим наблюдением Российского Морского Регистра Судоходства(СТО РС № 15.51948.130);
- в соответствии с Правилами Российского Речного Регистра (СТО № 0129765).

Инженер по качеству

М.П._____ /_____

личная подпись расшифровка подписи

_____

число, месяц, год

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Шкаф упакован согласно требованиям, предусмотренным технической документацией.

Упаковал

М.П._____ /_____

личная подпись расшифровка подписи

_____

число, месяц, год

ВНИМАНИЕ!

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без ухудшения его функциональных характеристик.