



# Терморегуляторы TS

## Серия В


Применяются для поддержания температуры внутри шкафа. Терморегулятор с НЗ контактом используется для отключения нагревателя при повышении температуры сверх установленного значения. Терморегулятор с НО контактом используется для включения вентилятора при повышении температуры сверх установленного значения.

### Рекомендации по установке:


Терморегулятор с НЗ контактом рекомендуется устанавливать в нижней части шкафа. Терморегулятор с НО контактом рекомендуется устанавливать в верхней части шкафа.




Код терморегулятора	TS 10.230 NCB	TS 10.230 NOB
Контакт	НЗ	НО
Шкала регулирования, °C	0...+60	
Максимальный ток, А (230В)	10	
Точность, °C	± 4	
Гистерезис, °C	7	
Датчик	Биметаллический	
Тип контакта	Щелчком	
Сопротивление, mOhm	< 10	
Срок службы, циклы	> 100 000	
Соединение	Винтовые клеммы	
Материал корпуса	РА6, UL94 V0 самозатухающий, RAL7035	
Степень защиты	IP20	
Температура хранения, °C	-45 / +80	
Монтаж	На DIN-рейку 35 мм EN50022	
Размеры, мм	61x34x35	




TS 10.230 NOB



TS 10.230 NCB



35



34

